

Kiilto Maxirapid Põrandaparandusse gu 1–30 mm



Väga kiiresti kivistuv tasandussegu põrandate tasandamiseks, aukude ja vahede täitmiseks ning kallete tegemiseks. Põrandakatte saab paigaldada juba 2 tundi pärast tasandamist. Sobib ka välistingimustes kasutamiseks. Madala leeliselisusega. Tsemendibaasil.



- põrandate kiireks tasandamiseks, kallakute tegemiseks ja aukude täitmiseks
- sobib kasutamiseks välistingimustes
- käimiskindel u 45 minuti pärast
- põrandakatte saab paigaldada 2 tunni pärast
- kulu 1,6 kg/m²/mm

KASUTUSALA

Kiirkivinev tasandussegu põrandate tasandamiseks, aukude täitmiseks ning kallete tegemiseks enne peentasandmist ja/või põrandakatte paigaldamist kihipaksusega 1–30 mm. Ületasandamiseks soovitame kasutada näiteks tasandussegu Kiilto 97 DF, TopPlan või Tasoflex. Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Välistingimustes kasutamisel on minimaalne kihipaksus 5 mm.

Aluspind peab olema puhas, tugev ja kõva. Eemaldage tsemendiliim ja värvipritsmes ning puhastage põrand korralikult harja või tolmuimejaga. Enne tasandamist tuleb lihvida siledaks karedad, ebatasased alad ja kõrged servad.

Betoonist aluspinda tuleb enne tasandamist eeltöödelda lahjendatud nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer (10–20% Kiilto Start Primerit / 80–90% vett). Rekonstrueeritavad pinnad ja laudispinnad tuleb enne tasandamist töödelda lahjendamata nakkedispersiooniga Kiilto Start Primer. Optimaalse nakke tagamiseks välistingimustes ja mitteimavate aluspindade puhul kasutage nakkekihi loomiseks näiteks plaatimisseguga Kiilto Remontplaatimisseguga ja kandke see pinnale segukammiga.

Ei ole sobilik põrandate tasandamiseks, mis värvitakse või kaetakse õhukese põrandakattega.

KASUTUSJUHIS

Puistake 20 kg tasandussegu pulbrit 4,0–4,5 l jahedasse vette seda pidevalt segades, kuni moodustub ühtlane, plastiline mass. Kandke kohe puhtale põrandale teraspahtlilabidaga. Põrand on kõndimiskindel u 45 minuti pärast ja põrandakatte saab paigaldada u 2 tunni pärast.

Põrandakatte tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja lahtitulekut.

Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, tasandamine tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla.

Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid).

NB! Kasutatud veehulk mõjutab oluliselt kuivamisaega.

ALUSPÕRANDA NIISKUS	Betoon < 90% RH
KIHI PAKSUS	1–30 mm
KAHANEMINE	< 1,0 ‰ (23 °C, 50% RH)
KÕNDIMISKUIV	u 45 min
KASUTUSTEMPERatuur	Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C
KLASSIFIKATSIOONID	CT-C40-F10 (EN13813), M1
MAX TERA SUURUS	0,4 mm
pH	< 11 (madala leeliselisusega)
PINDAMISKUIV	u 2 h
SURVETUGEVIKUS	C40 (> 40 MPa), EN 13813
KULU	1 mm kiht/m ² tahke aine kaal u 1,6 kg (u 12 l tasandussegu/kott).
SEGAMISSUHE	u 4,0 l vett / 20 kg kott (aukude täitmine ja kallakute tegemine) u 4,5 l vett / 20 kg kott (ületasandamine). Tasandussegu sisse võib segada 20–30% liiva (terasuurus 1–3 mm), kui tasandatakse paksusid kihte.
PAINDETUGEVIKUS	C10 (> 10 MPa), EN 13813
NAKKETUGEVIKUS	(> 1,5 MPa), EN 13813
SIDEAINE TÜÜP	plasti-eritsemendi-kvartsibaasiline pulber
TÖÖAEG	10–15 min

**LISATEAVE**

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööõhimoõtetega ja toimingutega.

KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

PAKENDI SUURUSED

20 kg kott

LADUSTAMINE

Avamata pakendis kuivas ruumis 6 kuud