



## Kasutusala

- ✓ Sein
- ✓ Põrand
- ✓ Märg ruum
- ✓ Sisetingimustes
- ✓ Välistingimustes

## Aluspind

- ✓ Betoon
- ✓ Plaadid
- ✓ Veetõkkematt
- ✓ Plastik
- ✓ Metall
- ✓ Puit

## 3690 one-seal

Ühekomponentne liimhermeetik mira 4500 vapourmat ülekatete, mansettide, nurgatükkide jms komponentide liimimiseks.

- Kiirelt tarduv
- Nakkub enamuste materjalidega
- Talub pidevat veekoormust

mira 4500 vapourmat ülekatete, mansettide, nurgalindi jms komponentide liim. Sobib ka keraamika liimimiseks puhastatud metallile ning plastile.

3690 tarnitakse 300 ml tuubis.



## Toote kirjeldus

Kasutusvalmis liim-hermeetik, mis nakkub enamuste materjalidega.

## Tehnilised andmed

Tihedus:	1,46 kg/l (20°C)
Kuivamisaeg 23°C ja 50% RF: puutekuiv	20-40 min.
lõplik tugevus	3-24 h
Paigaldustemperatuur:	+5-40°C
Kulu (keskmise):	10-12 m / tuub

## Kasutusala

mira 4500 vapourmat ülekatete, mansettide, nurgalindi jms komponentide liim. Sobib ka keraamika paigalduseks puhastatud metallile ning plastile, peeglite paigaldamiseks, rätiku-konksude jms tarvikute liimimiseks jne.

## Aluspinna ettevalmistus

Metall ja keraamika puhastada atsetooniga, plastik karestada. Et tagada kiire tardumine, tuleb liimitavaid pindu enne liimimist märja käsnaga niisutada.

## Paigaldus

4500 vapourmat

3690 one-seal kantakse eelnevalt niisutatud 4500 vapourmat pinnale ning laotatakse spetsiaalse mira 4568 lapitsaga. Liimi peab olema piisavalt, et katta kogu ülekatte ala. Ülekatte serv vajutatakse liimi sisse kinni.

4500 vapourmat lisad

3690 one-seal kantakse eelnevalt niisutatud 4500 vapourmat pinnale ning laotatakse spetsiaalse mira 4568 lapitsaga. Mansettide või nurgatükkide alumised küljed niisutatakse enne liimimist. Liimi peab olema piisavalt, et katta kogu liimitav ala. Liimitav detail vajutatakse liimi sisse kinni.

## Tööohutus

Toode ei sisalda REACH regulatsiooni järgseid ohtlike aineid. Rakendada tavalisi tööohutusmeetmeid. Lisainfot leiab tooteohutuskaardilt.

## Pakend

300 ml tuub, 12 tk karbis

## Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada kuivas ning jahedas. Toote tehnilised omadused säilivad minimaalselt 18 kuud tootmispäevast avamata pakendis.

## Müük

mira tooted on saadaval ehituskauplustes üle Eesti