



Pestav poolmatt vesidispersioonvärv

MOVILAT 25

OMADUSED:

Vesidispersioon-akrüülvärv, mis moodustab siidise läike. Suurepärase pesemiskindlusega. Värvitud pinna elastsus hoiab ära pragude tekke.

KASUTUSALA:

Mõeldud krohvitud, betoon-, puit-, tellis- ja kipspindade värvimiseks siseruumide seintel ja lagedel. Sobib ka reljeefsete akrüül- ja klaaskiudtapeetide värvimiseks. Sobib viimistlustöödeks väga niisketes ruumides (vannitoad, sanitaarsõlmed jne).

TEHNILISED NÄITAJAD:

- värvus

Valge (baas A), toonitakse heledatesse toonidesse. Tumedate toonide saamiseks kasutatakse baasi C. Toonitakse süsteemis RILAKOLOR. Poolmatt (25)

- läige

- mittelenduvate ainete massiosakaal, %

Baas A – 58 ±4; baas C – 41 ±4

- kuivamisaeg temperatuuril 20 °C

1 tund

- pesemiskindluse test:

> 5000 tsükli ISO 11998 järgi

KASUTAMINE:

Enne kasutamist tuleb värvi segada. Vajaduse korral lahjendada veega tööviskoossuseni. Pind tuleb enne värvimist puhastada kriidist, koorunud värvist ja mustusest. Kanda peale pintsliga, rulli või pihustiga 2 kihina õhu ja värvitava pinna temperatuuril mitte alla +5 °C. Poorsed pinnad soovitakse kruntida kruntimisvahenditega FORAKRIL BASE, AKROPRIM või värviga MOVILAT BASE. Kruntimiseks on lubatud kasutada ka värvi MOVILAT 25, mida on lahjendatud veega vahekorras kuni 15% mahust.

KULU:

8–12 m²/l ühe kihi jaoks

LAHUSTI:

Vesi

SÄILIVUSAEG:

36 kuud tihedalt suletud tootjataaras temperatuuril üle +5 °C

PAKEND:

0,9 l; 3,6 l; 9,0 l

TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSE:

Hoida suletult lastele kättesaamatus kohas. Vältida aerosooli sissehingamist.

Silma sattumise korral pesta viivitamatult rohke veega ja pöörduda arsti poole. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja esitada toote pakend või etikett.