



Pestav vesidispersioon-akrüülvärv

MOVILAT 4

OMADUSED:

Vesidispersioon-akrüülvärv sisetöödeks. Moodustab sügavalt mati katte, mis on pesemiskindel. Väga hea kattevõimega ning mugav peale kanda.

KASUTUSALA:

Mõeldud krohvitud, betoon-, puit-, tellis- ja kipspindade värvimiseks keskmise kasutuskooormusega siseruumide seintel ja lagedel (eluruumid, bürood jne) ning reljeefsete akrüül- ja klaaskiudtapeetide värvimiseks.

TEHNILISED NÄITAJAD:

- värvus

Valge (baas A). Toonitakse heledatesse toonidesse süsteemis RILAKOLOR.

- läige

Matt (4)

- mittelenduvate ainete massiosakaal, %

63 ±3

- kuivamisaeg temperatuuril 20 °C

1 tund

KASUTAMINE:

Enne kasutamist tuleb värvi segada. Vajaduse korral lahjendada veega kuni tööviskoossuseni. Pind tuleb enne värvimist puhastada kriidist, koorunud värvist ja mustusest. Kanda peale pintsliga, rulli või pihustiga 2 kihina õhu ja värvitava pinna temperatuuril mitte alla +5 °C. Poorsed pinnad soovitatakse kruntida kruntimisvahenditega FORAKRIL BASE, AKROPRIM või värviga MOVILAT BASE. Kruntida võib ka värviga MOVILAT 4, mida on lahjendatud veega vahekorras kuni 15% mahust.

KULU:

8–12 m²/l ühe kihi jaoks

LAHUSTI:

Vesi

SÄILIVUSAEG:

36 kuud tihedalt suletud tootjataaras temperatuuril üle +5 °C

PAKEND:

0,9 l; 3,6 l; 9,0 l

TÖÖ- JA

KESKKONNAKAITSE:

Hoida suletult lastele kättesaamatus kohas.

Vältida aerosooli sissehingamist.

Silma sattumise korral pesta viivitamatult rohke veega ja pöörduda arsti poole.

Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja esitada toote pakend või etikett.