



Oikea

Värv puitlagedele ja -seintele

- ✓ Vesialuseline
- ✓ Kiiresti kuivav
- ✓ Hea kattevõimega



Kirjeldus	
Omadused	Valge, poolmatt, vesialuseline akrülaatvärv puitlagede ja –seinte värvimiseks sisetöödel. Hea kattevõimega, kiiresti kuivav. Toonitav. EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik d) 130 g/L, tegelik LOÜ sisaldus tootes < 130 g/L.
Kasutuskohad	Uued ja varem värvitud või lakitud voodrilauad jt. puitlae- ja puitseinapinnad siseruumides.
Kvaliteedi standardid	<ul style="list-style-type: none"> ✓ LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ ✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja tervishoiu juhtimissüsteemiga.
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Pind peab olema kuiv (niiskusesisaldus alla 18%) ning hoolikalt puhastatud mustusest, rasvast, tolmust, mittepüsivast ja kooruvast materjalist. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E. Oksakohad puhastada vaigust ja katta kruntvärviga Kruntex. Varem värvitud või lakitud läikivad pinnad lihvida matistumiseni. Lihvimistolm hoolikalt eemaldada.
Värvimine	Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Vajadusel võib värvi lahjendada veega (kuni 5% mahust). Kanda pinnale 1-2 kihti sünteetilise pintsliga. Värvimisel püüda säilitada „märga äärt“. Teise kihi värvimine soovitatavalt 5 tunni pärast. Tumenenud puitpinnad on soovitatav kruntida Kruntex' ga või värvida mitmes kihis. Uued voodrilauad on soovitatav värvida enne paigaldamist. Töötemperatuur +8...+25°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Värvus	Valge
Toonimine	Eskarocolor süsteemis (baas A)
Kulu	6-8 m²/L
Lahusti	Vesi

Kuivamisaeg	Puutekuiv 1-2 tundi, järgmise kihi värvimiseni 4-5 tundi. Värvitud pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 4 nädala pärast
Töövahendid	Pintsel
Töövahendite puhastamine	Töövahendid pesta kohe peale tööd puhtaks vee ja seebiga
Lisainfo	
Külamkindlus	Külmakartlik
Säilivusaeg	3 aastat
Hoiustamine	Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...35 °C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest.
Ohutusnõuded	Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Vältida põhjendamatu riski. Värviga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti, kuiva toote jäägid olmejäätmete konteinerisse. Vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet.
Pakendid	2,7L – 9L
<p>Toote andmed põhinevad laboratoorsesel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õige kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/</p>	