




## Pirtti - puidupeits

Tüüp	Veepõhine akrülaatpeits sisetingimustesse.
Sobivus	Sisepindade peitsimiseks vastavalt kasutusjuhendile.
Kasutusobjektid	Seinad, laed, ukсед, põrandad jms puitpinnad.



### TEHNILINE INFO



Alusvärvid	EP
Toonid	Tikkurila Laki ja peitsi värvikaart
Läikeaste	pole määratud
Kulu	10-16 m <sup>2</sup> /l sõltuvalt puidutüübist, -poorsusest ja karedusest.
Pakendid	0,9 l, 2,7 l, 9 l
Vedeldi/lahusti	Vesi
Töövahendid	Pintsel, käsna või pihusti.
Kuivamisaeeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures	Tolmukuiv 1-2 tunni möödudes. Järgmise peitsimise või kaitsekihmise võib teha 4-6 tunni möödudes.
Valguskindel	Hea.
Kuivainesisaldus	6,6%
Erikaal	u 1,0 kg/l
Säilitamine	Kaitsta külma eest.

### KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused	Peitsitav pind peab olema kuiv ja puhas, temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö	Lihvi uus puidupind ja eemalda lihvimistolm. Varem töödeldud puidupind lihvi täiesti puhtaks.
Peitsimine	Sega peitsi enne kasutamist ja ka kasutamise ajal hoolikalt alt üles, et toonimispartad seguneksid korralikult peitsiga. Tee enne proovipeitsimine puupulgale, et näha kas toon on õige. Töödeldava pinna lõplik toon oleneb puiduliigist, kõvadusest, puidu algsest toonist ning peitsikihtide arvust.

Kanna peits pinnale käsna, pintli või pihustiga ühekordselt. Ühtlase värvitooni saamiseks töötle kogu pind korraga, suurte pindade puhul peitsi mõni laud



## Pirtti - puidupeits

korraga. Heledama tooni saad vedeldades peitsi näit. sama hulga veega. Kui soovid tumedamat tooni, siis kanna teine kiht peitsi pinnale, kui esimene kiht on kuivanud.

Töövahendite puhastamine

Kui peitsitud pind on täielikult kuivanud, kanna pinnale kaitaselakk - Kiva mööblilakk läikiv, poolläikiv või matt.

Hooldusjuhised

Pese töövahendid veega.

Peitsitud ja lakitud pind saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse u 2 nädala pärast.

Puhasta pinda harja, mopi või pesulapiga. Määratud pinna puhastamiseks kasuta neutraalset (pH 6-8) puhastusainet.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.

 [PIRTTI](#)

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja  
JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

TRANSPORTIMINE

VAK/ADR -

□ Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.