


Kilpi Katonpuhdistaja (end. Sammaleenpoistaja) - Samblaeemaldusvahend

Tüüp	Biologunev puhastusvahend, mis sisaldab kvaternaarseid ammooniumiühendeid.
Sobivus	Sambla, vetikate jmt taimkatte eemaldamiseks katusepinnalt. Sobib ka eelnevalt värvitud pindade puhastamiseks. Võib kasutada eetötlusvahendina enne värvimist.
Kasutusobjektid	Kivi-, bituumen- ja plekk-katused.



TEHNILINE INFO



Kulu	4-7 m ² /l kasutusvalmis lahust.
Pakendid	5 l.
Vedeldi/lahusti	Vesi
Segamissuhe	Sambla eemaldamine: 1 osa puhastusvahendit, 2 osa vett. Hooldus ja vähese sambla eemaldus: 1 osa puhastusvahendit, 4 osa vett.
Töövahendid	Pihusti (madalsurvepihusti), pintsel.
Erikaal	u 1,0 kg/l, ISO 2811
Säilitamine	Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND

Eeltöö Puhasta katus lehtedest, prahist ja lahtisest samblast nt harjates. Kaitse taimi pritsmete eest.

Töötlemine Kui ei ole plaanis pinda värvida:

Kanna lahjendatud Kilpi Katonpuhdistaja kuivale puhtale pinnale, nt. aiapritsiga suunaga alt üles. Puhastusvahendit ei loputata maha, vaid see tuleb jätta pinnale mõjuma. Katuse puhastamine toimub järk-järgult.

Kui on plaanis pinda värvida:

Kanna lahjendatud Kilpi Katonpuhdistaja kuivale puhtale pinnale, nt. aiapritsiga suunaga alt üles. Puhastusvahend jäetakse pinnale mõjuma mitmeks päevaks, eelistatult kuni nädalaks. Pikem mõjumisaeg tagab tõhusama puhastuse.

Töötlust võib korrata, kui sammalt on palju.

Katus pesta puhtaks survepesuriga ning lasta kuivada enne värvimist. Väldi liiga tugevat survet, et mitte pinda kahjustada.

MÄRKUSED!

Kilpi Katonpuhdistaja (end. Sammaleenpoistaja) - Samblaeemaldusvahend

Katuse puhastamine võib võtta mitu kuud.

Katusepind peab olema kuiv, et puhastusvahend imenduks ja saaks mõjuda.

Väldi töötlemist päikeselise ilmaga, et toimeaine ei aurustuks liiga kiirelt.

Väldi töötlemise ajal toote sattumist pinnasesse ja kanalisatsiooni.

Väldi töötlemist, kui on vihma võimalus. Kilpi Katonpuhdistaja peab saama mõjuda 24 tundi enne vihma.

Peale esimest vihma ei ole soovitatav kasutada katuselt tulnud vihmavett kastmis- ega pesuveena.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008



GHS05



GHS09

Sisaldab: C12–16-alküül-dimetüülbensüülammooniumkloriid. Hoiatus. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Põhjustab nahaärritust. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida auru/udu sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Kanda kaitsekindaid ja silmade- või näokaitset. Vältida sattumist keskkonda. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Sisaldab < 5% katioonseid pindaktiivseid aineid, < 5% bensalkooniumkloriidi. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.

 [Kemikaali ohutuskaart](#)

KESKKONNAKAIT SEMEETMED ja
JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. 9+N (> 5l).

TRANSPORTIMINE

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.