



## Time +

### Värvide kuivamisaja aeglustaja

- ✓ „Ajamasin“ värvide maailmas
- ✓ Pikendab värvide kuivamisega poolteist korda
- ✓ Võimaldab värvikihti pikemat aega tasandada
- ✓ Ühtlasem lõpptulemus



Kirjeldus	
Omadused	<p>Värvitu vahend vesialuseliste sisevärvide kuivamisaja pikendamiseks</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aeglustab vee aurustumist värvikihist</li> <li>✓ Pikendab värvi kuivamisega umbes poolteist korda</li> <li>✓ Võimaldab hoida värvimisel kauem "märga serva", mis annab rohkem aega värvikihi tasandamiseks</li> <li>✓ Ei muuda värvi läiget ega tooni</li> <li>✓ Soovitatav lisada kui värvitakse suuri pindu, köetavates ruumides, kõrgemal temperatuuril, külge- või erivalgustusega ruumides jt. tingimustes mis kiirendavad värvi kuivamisega</li> <li>✓ Asendamatu lisand erksate ja tumedate toonidega värvimisel (TR-baas)</li> <li>✓ Ei sisalda LOÜ</li> <li>✓ Peaaegu lõhnatu</li> </ul>
Kasutusala	Vahend veebaasil sisevärvide viimistlemisaja pikendamiseks. Kasutatakse ebasoodsates oludes (tõmbetuul, kütteseadmete kasutamine, kõrge temperatuur, madal õhuniiskus) värvimisitöödel.
Kvaliteedi standardid	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja tervishoiu juhtimissüsteemiga.</li> </ul>
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Vastavalt värvi kasutusjuhendile
Kasutamine	Vahend lisada värvi sisse väikeste portsjonite kaupa pidevalt segades. Mitte lisada rohkem kui 3% värvi mahust. Sobiv vahekord: 0,3L Time+ 9..10L värvi kohta. Lisades värvile vahendit Time+ ei ole soovitatav värvi vedeldada. Värv kuhu on lisatud Time+ on soovitatav lõpuni kasutada nädala jooksul
Värvus	Värvitu
Toonimine	Ei muuda toonitud värvi tooni
Kulu	3% värvi mahust. 0,3L vahendit (üks pakend) 9..10L värvi kohta
Kuivamisaaeg	Vahend pikendab värvi kuivamisega umbes poolteist korda. Kuivamisaaeg sõltub värvist, värvimismeetodist ja töötingimustest.
Töövahendid	Pintsell, rull jt. vahendid mis on soovitatud värvi pinnale kandmiseks

Töövahendite puhastamine	Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga
Lisainfo	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel
Säilivusaeg	2 aastat
Hoiustamine	Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°C kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest.
Ohutusnõuded	Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamise ajal järgida tööohutusnõudeid. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmel mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata üldkasutatavale prügimäele. Jäätmekood 08 01 12. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Jäätmekood 15 01.
Tihedus	1,13 kg/L.
Pakendid	0,3 L