



Tunto Hieno - struktuurvärv

Tüüp	Veepõhine akrülaatpinnavärv.
Sobivus	Uued ja varem värvitud betoon-, krohv-, tellis-, puitkiudplaat-, kipsplaat- ja laastplaatseintele, kuhu soovitakse dekoratiivpinda. Tunto Hienot on kerge kanda ka lagedele.
Kasutusobjektid	Seinad ja laed kuivades siseruumides.



TEHNILINE INFO



Alusvärvid	AP ja C
Toonid	Võib toonida Tunto värvikaardi ja Symphony värvikaardi järgi. Valgustus ja toote pinnastruktuur loovad lõpliku nähtava tooni. Toodet tuleb enne toonimist segada.
Läikeaste	Täismatt
Kulu	1-9 m ² /l, sõltub oluliselt töötamisviisist: - paksult rullides 1-1,5 m ² /l - õhukeselt rullides 4-5 m ² /l - pintseldades 2-2,5 m ² /l - paksult tapeetimislabidaga 2-2,5 m ² /l - õhukeselt teraspahtlilabidaga 7-9 m ² /l
Pakendid	2,7 l, 9 l.
Vedeldi/lahusti	Vesi
Töövahendid	Pinnale kanda rulliga ja dekoreerida näiteks laia pintsliga, tapeetimislabidaga, jäiga harja või dekoratiivrulliga.
Kuivamisajaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures	Sõltuvalt kihi paksusest 1-5 tundi.
Kuumakindlus	80 °C, ISO 4211-3
Kuivainesisaldus	53 %.
Erikaal	1.0 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine	Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused	Värvitav pind peab olema kuiv. Õhu, pinna ja toote temperatuur peab olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö	Värvimata pind: Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pahtelda praod vajadusel Vivacolor LF pahtliga. Krundi pinnad Luja kruntvärviga, Harmony vms. värviga. Värvilõppviimistlusega sama tooni Harmony värviga 1-2 kihti. Varem värvitud pinnad: Pese pinnad Special Clean (Vivacolor) lahusega ja loputa hoolikalt veega. Praod pahtelda vajadusel sobiva Vivacolor pahtliga. Lihvi läikivad värvipinnad matiks ja eemaldada lihvimistolm. Värvilõppviimistlusega sama tooni Harmony värviga 1 kiht, kui toonide erinevus aluse ja kattekihi vahel on suur.



Tunto Hieno - struktuurvärv

Värvimine	Sega Tunto Hieno struktuurvärvi hoolikalt enne kasutamist. Kanna rulliga pinnale. Rullitud pinna võid üle dekoreerida näiteks laia pintsliga, tapeetimislabida, jäiga harja või dekoratiivrulliga. Kanna värvi ohtrasti korraga u 1 m ² pinnale ja soorita lõplik pinna dekoreerimine koheselt. Väldi siiski väga paksude kihtide pinnale kandmist, kuna kuivades ruumides võib struktuurvärv hakata pragunema. Võimalike värvierinevuste vältimiseks varu piisavalt ühte nõusse segatud pinnakatet.
Töövahendite puhastamine	Pese töövahendid veega puhtaks. Kõvenenud tootega töövahendid puhasta Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised	Pinnad puhastada tolmuimejaga, pehme harja või tolmulapiga.
Hooldus	Kui soovitakse tavalist värvipinda või teistsugust struktuurpinda, tasanda Tunto pind üle sobiva Vivacolor pahtliga. Jätka töötlemist punktist Eeltötlus Varem värvimata pinnad.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused	(Alaliik A/l) 200 g/l. Tunto Hieno sisaldab LOÜ maksimaalselt 200 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskardiga.

 [Kemikaali ohutuskart](#)

KESKKONNAKAIT SEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS	Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE	VAK/ADR -

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.