




## Valtti Plus Terassiõljy - Veepõhine valmistoonides puiduõli

Tüüp	Veepõhine taimseid õlisid ja vaha sisaldav puiduõli välistingimustesse. Puiduõli sisaldab ka UV-kiirguse vastast kaitseainet. Kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest, vähendades puitpinna lõhenemist.
Sobivus	Sobib töötlemata, termotöödeldud, sügavimmutatud, lehtpuust ja eelnevalt õlitatud puidule ning ka tööstuslikult õlitatud puidule.
Kasutusobjektid	Terrassid, aiamööbel, paadisillad.



### TEHNILINE INFO



Toonid	Pruun, hall, must.
Läikeaste	pole määratud
Kulu	5-7 m <sup>2</sup> /l vana ja kulunud puitpinna puhul 7-15 m <sup>2</sup> /l uue ja heas seisukorras puitpinna puhul
Pakendid	0.9 l, 2.7 l ja 9 l
Vedeldi/lahusti	Vesi
Töövahendid	Pintsel, käsna või terrassipadi.
Kuivamisajaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures	Pinnakuiv mõne tunni möödudes. Kuivamist mõjutavad pinna poorsus ja kasutatud puiduõli kogus. Järgmise töötuse võib teha peale pinna kuivamist, olenevalt ilmastikutingimustest paari tunni pärast.
Ilmastikukindel	Hooldustöötlemine teha vastavalt vajadusele. Aastaringsest õues olevad pinnad soovime töödelda korra aastas.
Kuivainesisaldus	21%
Erikaal	1,0 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine	Kaitsta külma eest. Kasuta avatud toote ühe värvimishooaja jooksul kuna toote omadused võivad poolikus nõus muutuda.

### KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused	Töödeldav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20% kuna niiskesse puitu õli ei imendu ja õli kuivab aeglaselt. Kuna surveküllastatud puit on tihti märg, siis soovime selle õlitamist umbes poole aasta pärast peale paigaldamist.
Eeltöö	Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja puiduõli temperatuur olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Varem töötlemata puitpind: Puhasta puitpinnad tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest. Pese hallitanud puitpind Homeenpoisto või Terassi- ja kalustepesu lahusega vastavalt kasutusjuhendile.  Varem puiduõliga töödeldud puitpind: Eemalda pinnalt lahtised osakesed kaapraua ja/või terasharjaga. Puhasta pind ja pese vajadusel Homeenpoisto või Terassi- ja kalustepesu lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Kui puitpinna jääb pesemisele vaatamata nähtav kiht, eemalda see enne töötlemist. Lase pinnal kuivada kuna niiske puit ei ima õli ja õli kuivab aeglaselt.
Töötlemine	Sega Valtti Plus Terassiõljy hoolikalt enne kasutamist ja aeg-ajalt ka kasutamise



## Valtti Plus Terassiõljy - Veepõhine valmistoonides puiduõli

ajal. Kanna puiduõli pinnale pintsi, käsna või terrasipadjaga nii, et kogu õli imenduks puitu. Pühi kindlasti ülelaigne õli u 10-15 min pärast peale õli pinnalekandmist puuvillase lapiga ära. Jätkukohtade vältimiseks õlita pind 1-4 laua kaupa kogu laua pikkuses, mitte risti laudisega.

Töötle pinda üks kord.  
Õlitamine muudab puidu pinna tumedamaks.

Hooldusõlitamist teha vastavalt vajadusele. Aastaringelt õues olevad puitpinnad võivad vajada töötlust korra aastas.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid vee ja seebiga. Veidi kõvenenud puiduõli saad töövahenditelt eemaldada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Käsitle uut pinda ettevaatlikult u 1 nädala jooksul, et toode saavutaks lõpliku tugevuse ja vastupidavuse. Pinda võib vajadusel puhastada kergelt pehme harja või mopiga u. kahe päeva möödumisel õlitamisest.

Määratud pinda võib puhastada Huoltopesu lahusega (1 osa Huoltopesu 10 osa vett). Puhasta eriti määratud pinnad tugevama Huoltopesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 5-kloor-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni (EÜ nr 247-500-7) ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni (EÜ nr 220-239-6) segu, koobalt-bis(2-etüülheksanoaat) ja 3-jodo-2-propüüülbutüülkarbamaati. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Vältida sattumist keskkonda. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.

 [Kemikaali ohutuskaart](#)

KESKKONNAKAIT SEMEETMED ja  
JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Õlised riideribad või toote lihvimistoolm võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.

TRANSPORTIMINE

□ Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.